

## BRIDES ASTM - Tableaux des poids

Type	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"
Slip-on (12B)	0,42	0,61	0,85	1	1,39	2,00	3,46	4,05	5,76	6,63	8,00	13,15	18,39	29,89	37,00	50,52
Welding-neck SCH 40S (11B)	0,49	0,72	1,05	1,38	1,77	2,64	4,21	5,04	7,13	8,98	11,00	18,00	24,94	38,28	50,35	62,55
Blind (05B)	0,42	0,61	0,86	1	1,53	2,41	3,95	4,00	7,03	8,00	11,30	19,00	28,74	43,23	57,99	76,05

Type	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"
Slip-on (12B)	0,64	1,00	1,36	1,68	2	2,87	4,32	5,85	9,61	12,30	15,60	24,20	34,10	49,80	69,00	88,10
Welding-neck SCH 40S (11B)	0,77	1,30	1,64	2,09	3,00	3,52	5,32	7,19	11,63	15,52	19,91	30,89	44,34	64,00	69,00	111,00
Blind (05B)	0,64	1,00	1,39	1,78	2,67	3,17	4,83	6,84	11,52	15,51	20,95	34,35	53,23	78,86	105,40	137,00

Type	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"
Slip-on (12B)	0,74	1,27	1,52	2	2,96	3,62	5,28	7,00	14,50	24,40	28,70	43,40	70,30	84,20	98,70	142,00
Welding-neck SCH 40S (11B)	0,89	1,49	1,88	2	3,62	4,49	6,61	8,85	17,00	30,01	36,00	55,59	89,52	107,02	126,83	176,16
Blind (05B)	0,76	1,27	1,61	2	3,27	4,00	6,10	8,51	17,27	29,38	36,15	58,89	97,54	124,21	151,00	213,77